

Az ATEX ipari porszívók a legnagyobb üzembiztonságot igénylő területeken működnek. Ezek a porszívók elengedhetetlenek ahhoz, hogy a potenciálisan veszélyes légkörben minimálisra csökkentsék a robbanás kockázatát, ezért úgy tervezték őket, hogy porszívózhassanak, amelyek potenciálisan alacsony kockázattal járnak.

Ezért felhasználhatók kemencékhez vagy a vegyipar / gyógyszeriparban, malomiparban, valamint olyan helyiségekben, ahol elektrosztatikusan töltött por van jelen.



Kulcsfontosságú tulajdonságok

- A kézi szűrőrázónak köszönhetően megtisztíthatja a szűrőt a porszívó kinyitása nélkül
- A nagy átmérőjű kerek jó mozgékonyságának köszönhetően a porszívó zsúfolt területeken használható.
- Különösen csendes porszívók.
- A figyelemre méltó szűrőfelület és a levegő áramlási sebessége lehetővé teszi a munkát akkor is, ha sok a por.
- A szűrő élettartama meghaladja az átlagot a ciklonszeparátornak és az tangenciális bemenetnek köszönhetően.
- Számos kiegészítő felszerelésének lehetősége teszi ezeket a porszívókat rendkívül sokoldalúvá, és ezért alkalmasak különféle alkalmazásokhoz.
- Rozsdamentes acél tartály.
- A tartály kinyitható egy fogantyúval és könnyen mozgatható a négy görgőjének köszönhetően.
- Belső ciklon kúp a szűrő további védelme érdekében a portól és a törmeléktől.
- Manuális szűrőrázó ergonomikus markolattal.
- Alapkitelben az L osztályú antisztatikus csillagszűrő.



TECHNIKAI ADATOK		AT22-30/40 S	AT22-30/40 L
Volt-Frekvencia	V-Hz	230/400-50/60	230/400-50
Max. teljesítmény	W-Hp	2200/3000 -3/4	2200/3000 -3/4
Turbina	típus	Koaxiális indukció	Koaxiális indukció
Szívási teljesítmény	mmH ₂ O	3200	3200
Légszállítás	m ³ /h	350	350
Tartálykapacitás	liter	50	100
Gyűjtési típus		Tartály	Tank
Szűrőméret	cm ²	13000	19500
Zajszint	dB	71	71
A gép méretei (HxMxSz)	mm	660x1490x600	860x1750x630
Nettó súly	Kg	80	98